

Dupa-HaftGrund

Peinture de fond solvantée, pigmentée, sans aromates pour l'extérieur.

Description de produit

Domaine d'utilisation	Peinture de fond pigmentée en blanc, fortifiante et permettant une meilleure adhérence. Spécialement conçue pour les surfaces extérieures présentant d'anciennes couches de peinture crayeuses mais bien adhérentes et pour les surfaces qui doivent recevoir une couche de finition Duparol. D'autres revêtements de finition sont possibles, cependant vérifier la compatibilité in situ. Non dilué également pour les panneaux en polystyrène ou les systèmes d'isolation thermique avec isolation en polystyrène.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ sur supports denses, faiblement absorbants ■ approprié sur éléments de construction en EPS ■ fortifie les anciennes couches crayeuses mais bien adhérentes ■ applicable en cas de gel jusqu'à 0°C
Matériau de base	Résine de polymérisation
Conditionnement	10 l
Teintes	Blanc Les teintes Dupa-HaftGrund sont fabriquées en usine.
Degré de brillance	Mat
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel.
Données techniques	<p>Extrait sec: %poids: 51.1 %volume: 42.6</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: env. 1,2 g/cm³
Produits supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> ■ Duparol ■ après séchage complet finition avec une peinture murale en dispersion ou à base de résine silicone

Application

Supports appropriés	Les supports doivent être secs, suffisamment durcis et exempts de salissures et de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence. Cf. VOB, Partie C, DIN 18363, Alinéa 3.
Préparation du support	Concernant la compatibilité avec d'autres supports et la préparation nécessaire, consulter notre fiche technique n°650 « Les supports et leur préparation ».
Méthode d'application	Appliquer la peinture à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau résistant aux solvants.



INFORMATION TECHNIQUE

Dilution	Diluer avec 20% au max. Dupa Fix-Grund.
Système de couches	Pour des supports fortement absorbants, diluer avec max. 20% de Dupa Fix-Grund; sur des surfaces épaisses, non absorbantes, avec max. 10%. Pour les panneaux en polystyrène ou les systèmes d'isolation thermique avec isolation en polystyrène, non dilué.
Consommation	Sur surfaces lisses, selon l'état du support 5 m ² /L. Sur supports rugueux, consommation relativement plus élevée.
Conditions de mise en œuvre	Température minimale pour l'application et le séchage : Application possible en cas de gel jusqu'à 0 °C, si le support est sec et non gelé.
Séchage/Temps de séchage	A + 20 °C et 65% d'humidité relative de l'air : produit recouvrable après 12 heures minimum avec un produit solvanté et après 48 heures minimum avec un produit à base d'eau. En cas de température inférieure et d'humidité de l'air plus importante, ces délais s'allongent.
Outils	Pour conserver l'effet de l'imprégnation, appliquer seulement avec des brosses ou rouleaux résistants aux solvants.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils de travail au nitro-diluant.
Remarques	Dupa-HaftGrund n'est pas compatible avec d'autres produits ou avec Duparol. Par conséquent, ne pas mélanger.

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Conforme directive EU

Uniquement pour l'application professionnelle

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Éviter le rejet dans l'environnement.

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

Contient: propane-2-ol 2-méthylpropane-1-ol. Peut produire une réaction allergique.

En cas d'ingestion accidentelle, consultez le Poisoncentre 070/245 245.

Élimination des déchets Ne recycler que les emballages vides. Déposer les récipients non vides dans un lieu de collecte des anciennes laques.

Valeur limite UE de COV pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010). La teneur max. en COV de ce produit est < 490 g/l.

Code produit peintures et laques M-GP05 (ancien)
BSL40

Déclaration du contenu Résine polyvinylacétate, calciumcarbonate, dioxyde de titane, silicates, alcools, eau, additifs.

Centre Service Clients **DAW Belgium S.R.L**
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Information technique - Edition: 12-2022

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.