

CapaPrim Decor

Couche de fond et primer, pigmenté blanc, légèrement isolant pour les supports lisses et/ou faiblement absorbants, à l'intérieur.



Description de produit

Domaine d'utilisation

Très approprié comme couche d'adhérence sur supports lisses, faiblement absorbants. Ce produit avec émission minimale et sans solvants peut aussi être appliqué dans des locaux d'habitation et professionnels sensibles.

Propriétés

- émission minimale et sans solvants
- diluable à l'eau
- améliore l'adhérence
- pouvoir couvrant excellent, classe 2 selon DIN EN 13300
- de faible odeur
- pigmenté
- légèrement isolant
- application facile
- légèrement tixotrope
- "temps ouvert" long
- perméable à la vapeur d'eau
- résistance à l'abrasion humide classe 2 selon DIN EN 13300

Matériau de base

Dispersion synthétique modifiée.

Conditionnement

- 1.25, 2½, 5, 10 litres

Teintes

Blanc.

CapaPrim Decor peut être teinté avec le système ColorExpress dans les couleurs de différentes collections.

A teinter avec au maximum 25% CapaorolColor- ou Amphibolin-vollton- und Abtönfarben.

Stockage

Au frais et à l'abri du gel.

Données techniques

Teneur en substance solide 65% en poids

- Densité: env. 1,5 g/cm³



Application

Supports appropriés	Tous les supports minéraux usuels (enduits, béton, maçonnerie), fibrociment, bois et matériaux en bois, enduits de plâtre, panneaux de plâtre, anciennes couches non absorbantes minérales et organiques et matières synthétiques (appliquer une couche d'essai préalablement) et métaux non-ferreux.
Préparation du support	Pour la préparation du support l'information technique "Supports et leurs préparations".
Préparation du matériau	Bien mélanger avant l'emploi.
Méthode d'application	Appliquer CapaPrim Decor à la brosse, au rouleau ou à l'airless.
	Airless
	Gicleur 50° - 60° Angle de projection 0,019-0,021" Pression 160-180 bar
Dilution	CapaPrim Decor peut être dilué à l'eau au maximum 5% pour arriver à la bonne épaisseur.
Consommation	Sur supports lisses, selon l'absorbance env. 8 m ² /L Déterminer la consommation exacte par un essai.
Conditions de mise en œuvre	+5 °C au minimum pour la température ambiante et celle du support.
Séchage/Temps de séchage	A +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air CapaPrim Decor est recouvrable après env. 4 à 6 heures. Des températures plus basses et un degré d'humidité de l'air plus élevé modifient ces données.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi.
Remarques	Pour garder les caractéristiques spécifiques de CapaPrim Decor unimequemen mélanger avec CaparolColor-, Amphibolin-Vollton- und Abtönfarben ou dans le système ColorExpress-system. Ne pas utiliser d'autres produits.

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Conforme directive UE Uniquement pour l'utilisation professionnelle

Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

Contient: 2-méthylisothiazol-3(2H)-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

En cas d'ingestion accidentelle, consultez le Centre Antipoison 070/245 245.

Elimination des déchets Offrir seulement des emballages vides au parc de conteneurs pour recyclage. Offrir des résidus de matériau durcis comme déchets de chantier, peintures durcies ou comme déchets ménagers.

Valeur limite UE de COV La valeur limite de ce produit (cat. A/h) est max. 30 g/l (2010). Ce produit contient <1 g/l VOS.

Code produit peintures et laques BSW20

Déclaration du contenu résine vinyl-acétate, Résine acrylique, carbonate de calcium, dioxyde de titane, silicates, pigments minéraux / charges, eau, additives, Agent de conservation.

Centre Service Clients
DAW Belgium S.R.L
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Information technique - Edition: 11-2021

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.